Регуляторы давления

HPR

BPR

	HPR (регулятор после себя на высокое давление)		BPR (регулятор давления до себя)	
максимальное входное давление	1034 бар (15000 psi)		1034 бар (15000 psi)	
Артикул	HPR-2000	137 бар (2000 psi)	BPR-2000	137 бар (2000 psi)
	HPR-4000	275 бар (4000 psi)	BPR-4000	275 бар (4000 psi)
	HPR-6000	413 бар (6000 psi)	BPR-6000	413 бар (6000 psi)
	HPR-10000	689 бар (10000 psi)	BPR-10000	689 бар (10000 psi)
	HPR-15000	1034 бар (15000 psi)	BPR-15000	1034 бар (15000 psi)
диапазон температуры	–55°C...100°C		–55°C...100°C	

Запросить цены
Оформить заказ
Опросный лист

Опросный лист на регуляторы Hiflux

Поля, отмеченные красной рамкой обязательны для заполнения

Контактная информация

Ф.И.О.:

Должность:

Компания:

Телефон:

Email:

Реквизиты компании

ИНН/КПП:

Юридический адрес:

БИК:

Расчетный счет:

Банк:

Список оборудования, кодировки

(например, "Сообщите наличие регуляторов HPR-2000 - 3 шт на складе и цену"):

Вопрос

- ☐ Мне нужен счет на это оборудование
- ☐ Меня интересует цена
- ☐ Мне нужен ориентировочный срок поставки
- ☐ Мне нужно это оборудование срочно со склада в Москве
- ☐ Мне нужна помощь в подборе оборудования, которое отсутствует в этом каталоге
- ☐ Мне нужна техническая консультация по оборудованию

Параметры оборудования

Газ или жидкость:
(например, «Азот»)

Расход:
(например, «100л/мин»)

Входное давление:
(например, «150бар»)

Подсоединение на входе:
(например, «резьба NPT 1/4" наружная»)

Выходное давление:
(например, «от 0 до 150бар»)

Подсоединение на выходе:
(например, «фитинг Hy-Lok 6мм»)

Рабочая температура
(например, "от -20°C до +40°C")

Материал корпуса:
(нержавеющая сталь или никелированая латунь)

Количество ступеней

Одна ступень

Принцип действия

Регулятор давления после себя

Комментарий...

Отправить данные

ООО «Флюид-Лайн»
+7 (495) 984-4100, +7 (495) 517-0261 http://www.fluid-line.ru, mail@fluid-line.ru